



ACONDICIONADOR DE ENERGIA SSP-10-2150A PICO MACOM \$9,495 MXN

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Distribución acondicionado, combina, compacta la alimentación al LNB, la separación y la amplificación de las señales en un solo espacio de rack.

5 salidas amplificadas por la polaridad, provee flexibilidad al receptor múltiple.

Configuración individual de la polaridad que proporciona 9 salidas para el funcionamiento máximo del receptor.

Detección automática de corriente que permite la protección de apagado en un cortocircuito, para proteger de posibles daños durante el servicio al LNB. LEDs del panel frontal ofrecen monitoreo del estado rápido y fácil al LNB.

Dual 1000mA independiente suministros de alta capacidad tienen amplia reserva de energía para alimentar de forma fiable múltiples amplificadores de línea.

Aprobado UL - adaptador de alimentación de CA universal externa para uso doméstico e internacional.

ESPECIFICACIONES

Bandwidth	950~2150MHz
Inputs	2
Outputs	10
High Level Output x 2	5dB
Standard Output x 8	1dB

Isolation H /V	40dB
LNB Voltage	18VDC
LNB Current	240mA
Ripple Voltage (max)	20mA
Impedance	75Ω F-Female
Input Voltage	24 VDC @ 1A
Dimensions	19" (L) x 3" (D) x 1.75" (H)
Weight	6.5 lbs.

☎ 01 (744) 4 45 67 39 | 01 (744) 4 45 73 59
contacto@antenas.mx | www.antenas.mx

 **Antenas de México**
39 AÑOS A TU SERVICIO