



AMPLIFICADOR CA-50-550 PICO MACOM

\$13,950 MXN

ESPECIFICACIONES

COMPONENTE DE DISTRIBUCION MOD CA-50/550 550MHz

Rango de frecuencia 54-550MHz (CATV 2 ~ PPP).

Ganancia 50dB diseñado para aplicaciones de bajos insumos para proporcionar soporte óptimo para el rendimiento de ruido.

Planitud ± 0.75 dB por 100MHz proporciona baja distorsión y una excelente respuesta de frecuencia.

Empieza la tecnología push-pull híbrido estado-of-the-art para la calidad de audio y video sin distorsión.

Pendiente y ganancia, controles ajustables para el equilibrio de un sistema fácil.

Controles de fácil acceso y de baja pérdida (-20 dB) Punto de prueba permiten simplificar y supervisión del rendimiento.

Capacidad de la protección contra rayos y sobretensiones de voltaje de línea protege la unidad contra daños.

Total # of Channels	Input Level	Output Level
6	11dBmV	61dBmV
12	8dBmV	58dBmV
24	5dBmV	55dBmV
36	3dBmV	53dBmV
48	2dBmV	52dBmV
78	-1dBmV	49dBmV

📞 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

Bandwidth	54~550MHz
Gain (FWD) 54~550 MHz	50dB
Maximum Output (78 channels)	49dBmV
Flatness	0.5dB
Noise Figure (FWD)	7dB
Composite Second Order (FWD)	70dB
Composite Triple Beat(FWD)	58dB
Input Test Point Loss	20dB
Output Test Point Loss	20dB
Power Input	115VAC
Power Frequency	60Hz
Power Required	4Watt
Dimensions	8" (L) x 2.75" (D) x 4.5" (H)
Weight	2.5 lbs.

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO