



LNBF DUAL-SINGLE PANSAT DS-200

\$799 MXN

CARACTERÍSTICAS

Figura de bajo ruido

Listo digital

Bajo consumo de energía

Fácil instalación

Protección contra el clima de alta calidad

La solución más simple para lograr usar un plato para recibir dos señales de satélite simultáneamente

ESPECIFICACIONES

Input Frequency Range	11.70~12.75 GHz
Output Frequency Range	950~2000 MHz
Noise Figure Conversion	0.5 dB (Typ.)
Gain	60dB (Typ.)
Gain Flatness	+0.5dB/26MHz
Cross POL. Isolation	25 dB (Typ.)
L.O. Frequency	10.75 GHz
L.O. Frequency Stability	+1.0 MHz (Max.)@+25°C +2.0 MHz (Max.)@-30°C~ -70°C
L.O. Phase Noise	-50dBc/Hz@1KHz -75dBc/Hz@10KHz -95dBc/Hz@100KHz
Image Rejection	40dB (Min.)
Output VSWR	2.0:1 (Max.)
Output Power	0dBm (Min.)(at 1dB gain compression)

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

contacto@antenas.mx | www.antenas.mx

 **Antenas de México**
41 AÑOS A TU SERVICIO

Connector Type	75Ω Female Connector
DC Current Consumption	80mA (Typ.)
POL. Switching Voltage	10.5~14.0 V @VP 16.0~20.0 V @HP
Operating Temperature	-30°C~+70°C