



## MODULADOR PCM55SAW PICO MACOM

\$4,995 MXN

### CARACTERÍSTICAS

#### EQUIPO ELECTRONICO DE CABECERA PCM55SAW

55dBmV salida mínima para un portador 61dB en banda a ruido proporciona una calidad de imagen superior (PCM55SAW)

Rango de frecuencia 552 ~ 860MHz (CATV 79-135) (UHF 14-69) (PCM55SAW)

Salida mínima 55dBmV para un portador 64dB, proporciona una calidad de imagen superior (PLM860SAW)

82 canales Rango de frecuencia 54 ~ 550MHz (CATV 2 ~ 13 ~ A1 A5, A ~ PPP (PLM860SAW)

SAW IF filtro para un alto rendimiento del canal adyacente superior, permite un extensión del canal

BTSC estéreo compatible pre-énfasis interruptor de desactivación ofrece acceso a través de las señales estéreo

Controles del panel frontal y el punto de prueba permiten la configuración y monitorización sencilla

Los desplazamientos de IRC y HRC disponibles para valores de frecuencia en sistemas que utilicen canales compensados

toma de corriente auxiliar para mayor comodidad

Canales de formato PAL opcionales disponibles

Aprobado UL.

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

contacto@antenas.mx | www.antenas.mx

## ESPECIFICACIONES

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| OUTPUT FREQUENCY RANGE         | 552~860MHz                   |
| Tuning                         | Channelized                  |
| RF Output Level                | 55dBmV                       |
| CARRIER TO NOISE (IN-BAND)     | 64dB                         |
| CARRIER TO NOISE (OUT OF BAND) | 64dB                         |
| Spurious Output                | >65dB                        |
| Video Frequency Response       | ±1.5dB                       |
| Video Signal to Noise          | 60dB                         |
| Audio Input Type               | Monaural/MTS Baseband        |
| Audio Frequency Response       | 50~15,000Hz                  |
| Video Input Connection         | 75Ω F-Female                 |
| Audio Input Connection         | 600ΩF-Female Unbalanced      |
| RF Output Connection           | 75Ω F-Female                 |
| Voltage Input                  | 115VAC                       |
| Power Output Receptacle        | Yes                          |
| Dimensions                     | 19" (W) x 3" (D) x 1.75" (H) |
| Weight                         | 3.9 lbs.                     |