



**MULTISWICHT
TSMS-2150X-16A
PICO MACO
\$15,950 MXN**

ESPECIFICACIONES

Amplia gama de frecuencias 950 ~ 2150MHz.

Diseño simple de la interfaz ofrece 2 entradas de polaridad de satélite y 16 salidas para una instalación rápida.

La señal de la antena se combina con la del satélite en la salida, lo que elimina la combinación externa y la reducción de costos y desorden.

Matriz de diodos PIN reduce el tiempo de transferencia de la polaridad y artefactos digitales proporcionando una calidad de imagen consistente.

500 mA de potencia de voltaje de paso, reduce el costo proporcionando una dirección al receptor de satélite y al poder del LNB.

Amplificador incorporado compensa las pérdidas de inserción, lo que reduce la necesidad de amplificación externa.

UL externo aprobado con fuente de alimentación reduce la acumulación de calor lo que aumenta la vida de la unidad.

Frequency

TSMS-2150X-16A 950~1750MHz
1750~2150MHz

Insertion Loss 5dB
8dB

Isolation (input) 25dB
25dB
25dB

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO

Isolation (output) 25dB
25dB
25dB

RHCP Switching Voltage 13/14VDC
LHCP Switching Voltage 17/18VDC
LNB Current Capacity 500mA
Dimensions 19" (L) x 2.87" (D)x 1.75" (H)
Weight TSMS-2150X-16A 5.1 lbs.

📞 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO