



**MULTISWICHT
TSMS-2150X-8AUV
PICO MACOM
\$14,800 MXN**

ESPECIFICACIONES

Amplia gama de frecuencia 40 ~ 2150MH.

Diseño de la interfaz ofrece 2 entradas de polaridad de satélite, 1 antena aérea y 8 salidas.

La señal de la antena aérea se combina con la señal del satélite en la salida, lo que elimina la combinación externa y la reducción de costos y desorden.

Matriz de diodos PIN reduce el tiempo de transferencia de la polaridad y artefactos digitales, proporcionando una calidad de imagen consistente.

500 mA de potencia de voltaje de paso, reduce el costo proporcionando un camino al receptor de satélite para el poder de LN.

Amplificador incorporado compensa las pérdidas de inserción, lo que reduce la necesidad de amplificación externa.

UL externo aprobado fuente de alimentación reduce la acumulación de calor, lo que aumenta la vida unida.

TSMS-2150X-8AUV ESPECIFICACIONES

Frequency	40~860MHz
	950~1750MHz
	1750~2150MHz
Insertion Loss	4dB
	6dB
	6dB

📞 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO

Isolation (input-input)	25dB 25dB 25dB
Isolation (output-output)	25dB 25dB 25dB
RHCP Switching Voltage	13/14VDC
LHCP Switching Voltage	17/18VDC
LNB Current Capacity	500mA
Dimensions	19" (L) x 2.87" (D)x 1.75" (H)
Weight	4.5 lbs.

📞 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO