



**MULTISWICHT
TSMS-5/16RK
PICO MACOM**
\$14,950 MXN

ESPECIFICACIONES

5 de entrada de diseño simple de interfaz, proporciona 4 entradas de polaridad de satélite, 1 entrada para antena aérea y 16 salidas.

Amplia gama de frecuencia 40 ~ 2150MHz.

Compatible con DIRECTV Fase III y otros sistemas de recepción que utilizan 22kHz conmutación de tono.

Matriz de diodos PIN reduce el tiempo de transferencia de la polaridad y artefactos digitales, proporcionando una calidad de imagen consistente.

14 o 18 voltios DC y tono de 22kHz se proporcionan para alimentar el LNB y llevar a cabo la conmutación interna.

Amplificador incorporado compensa las pérdidas de inserción, lo que reduce la necesidad de amplificación externa.

Alta eficiencia fuente de alimentación interna de alta resistencia elimina los requisitos de consumo de corriente excesiva en los receptores.

Bandwidth	40~2150MHz
Insertion Loss	950~1750MHz -6dB
	1750~2050MHz 2dB
	40~860MHz 0dB
Isolation	(Horizontal/Vertical) -35dB
	(Output-Output) -14dB
RHCP Switching Voltage	14/15VDC
LHCP Switching Voltage	17/18VDC
LNB Current Capacity	240mA

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO

VAC Input
VDC Output 24 VDC
Dimensions
Weight

120VAC
@ 600mA
19" (L) x 5.5" (D)x 1.75" (H)
4.8 lbs.

📞 744 445 67 39 | 744 445 73 59

www.antenas.mx

 **Antenas de México**
45 AÑOS A TU SERVICIO