



KIT POSICIONADOR ACTUADOR 24" \$7,950 MXN

MODEL	M-180-A-U
INPUT VOLTAJE	110 VAC 60 Hz o 220 VAC 50 hz 13/18 VDC
OUTPUT VOLTAJE	13/18 VDC 36 VDC VIA MOTOR CABLE
CORRIENTE MÁXIMA	2.2 A
CONSUMO DE ENERGIA	STANDBY: 5W MAXIMA: 70W>
POSICIÓN DE MEMORIAS	99 / 8 / 4
PROTOCOLO	DiSEqC 1.2/1.0
CONTROL REMOTO	IR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5C A 40C (41F A 104F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20C A 60C (-4F A 140F)
DIMENSIONES	225x160x75mm (Net) 275x205x83mm (Gros)
PESO	1.6 KG (Net) 1.7KG (Gros)

Especificaciones Actuador:

- Superior de Lucha contra el óxido proceso.
- Tubo de alimentación de acero recubierto y de hardware de alto grado plateed.
- Excelente prueba de agua.

- Proporcionar 2 ofertas y los agujeros de drenaje 3.
- Súper sensor de lectura.
- Rutenio Contactos de chapado asegura una mayor vida del sensor
- Herméticamente sellados en un ambiente limpio para eliminar los efectos nocivos del polvo, la corrosión oxidación.
- El diseño avanzado permite ninguna oportunidad para que se pegue, vinculan- te o uso de juntas con bisagras.
- Plástico impregnado para la instalación libre de riesgos y fáciles de reempla- zar.

Rating Load@25V 440lbs
Maximum load@25v 795lbs
Power Supply Voltage DC24-36
REED Sensor Currency =10mA

☎ 01 (744) 4 45 67 39 | 01 (744) 4 45 73 59
contacto@antenas.mx | www.antenas.mx

 **Antenas de México**
39 AÑOS A TU SERVICIO